

Многоигольная установка TMM4250/470 способна наносить до восьми символов в секунду. Она идеально подходит для монтажа в линию в случае ограниченного пространства или в сырых и грязных условиях. Компактное исполнительное устройство TMM4250 обладает окном маркировки 13x50мм. Оно может быть легко встроено в линию на самых разных производствах. Кожух степени NEMA 12 (IP55), а также резиновый чехол обеспечивают защиту от твёрдых и жидких загрязнителей, включая охлаждающие жидкости.



### АКСЕССУАРЫ

- Контроллеры с защитой IP/NEMA и для монтажа в панель
- Программное приложение Logo/Font для создания специального шрифта или логотипов
- Программное приложение Upgrade для обновления ПО контроллеров скачать бесплатно на сайте [www.telesis.ru](http://www.telesis.ru)
- Программное приложение Backup для

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень защиты корпуса NEMA 12 (IP55), резиновый чехол для защиты от твёрдых и жидких загрязнителей
- Компактная головка для удобства интеграции
- Четыре иглы 25S или две иглы 150SA
- Скорость до 8 симв./сек. (при высоте символов 3 мм)
- Автономный современный контроллер TMC470 с двумя последовательными портами, портами USB и Ethernet
- Хранение до 200 шаблонов маркировки
- Окно маркировки до 50 x 13 мм
- Глубина отпечатка до 0,33мм в металле
- Прочная платформа осей X/Y, не требующая обслуживания
- Съёмный кабель управления для удобства обслуживания
- Интерфейс RS232 или TCP/IP для загрузки данных с ПК или выбора шаблонов
- Автоматическая генерация серийного номера, времени, даты и кода смены
- Интерфейс для ПЛК (контроллеров) и хост-компьютера

Компактный автономный контроллер TMC470



Данная маркирующая установка обладает функцией нанесения 2-D кодов DataMatrix в соответствии с требованиями UID и других стандартов.